Aplicações Gerais:

Abastecimento predial, sistemas de pressurização, transporte de água a longa distância, coleta de água de chuva, irrigação, lavação de ambientes, veículos e máquinas, fontes, indústrias, instalações que requerem silêncio e economia de espaço.

Exemplos de instalação

Kit Fixação

VL

Modelo	Potência (cv)	Estágios	Trifásico	ϕ Sucção (pol)	ϕ Recalque (pol)	Pressão máxima sem vazão (m.c.a.)	ø Rotor (mm)	CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS																								
								Altura Manométrica Total (m.c.a.)																										
								22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102
								Vazão em m3/h válida para sucção de 0 m.c.a.																										
VL-5312	1,2	3	x	1 1/2	1 1/4	50	97	8,8	8,5	8,1	7,7	7,3	6,9	6,4	5,9	5,3	4,6	3,9	3,0															
VL-5415	1,5	4	x	1 1/2	1 1/4	64	97	•	•	•	8,8	8,5	8,3	8,0	7,7	7,4	7,1	6,8	6,5	6,1	5,7	5,3	4,3	3,0										
VL-5520	2	5	x	1 1/2	1 1/4	82	97	•	•	•	•	•	•	9,0	8,8	8,6	8,4	8,2	8,0	7,8	7,5	7,3	6,8	6,2	5,5	4,8	3,9							
VL-5630	3	6	x	1 1/2	1 1/4	98	97	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8,9	8,8	8,6	8,4	8,3	7,9	7,5	7,1	6,7	6,2	5,6	5,0	4,3	3,4			
VL-5730	3	7	x	1 1/2	1 1/4	115	97	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9,0	8,9	8,7	8,5	8,2	7,9	7,5	7,2	6,8	6,4	6,0	5,5	4,9	4,3	3,7	2,9

Motor IP-68, 2 polos, 60 Hz, classe F

Rotores fechados de aço inox.
Temperatura máxima do líquido bombeado: 40°C.
Pode operar na vertical ou horizontal, em linha na tubulação ou submersa.

Regime de operação contínuo. Máximo de 20 partidas por hora.