Aplicações Gerais:

Abastecimento predial, irrigação, lavação de ambientes, veículos e máquinas, alimentação de caldeiras, transporte de água a longa distância, indústrias.

MODELO	Potência (cv)	Estágios	Trifásico	Ø Sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Pressão máxima em vazão (m.c.a.)	Altura máxima de sucção (m.c.a.)	Ø Rotor (mm)	CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS																											
									Altura Manométrica Total (m.c.a.)																											
									10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
									Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.																											
VME-30140A	4	1	x	2 1/2	2 1/2	26	7	114,8	49,9	41,3	30,1	6,7																								
VME-30150	5	1	x	2 1/2	2 1/2	35	7	132,4	*	*	45,1	35,0	19,6																							
VME-30275A	7,5	2	x	2 1/2	2 1/2	52	7	114,8	*	*	*	48,1	44,0	39,0	32,6	8,4																				
VME-30210 0A	10	3	x	2 1/2	2 1/2	59	7	1(132,4) 1(114,8)	*	*	*	*	48,6	44,4	39,7	27,7																				
VME-30315 0A	15	3	x	2 1/2	2 1/2	94	7	2(132,4) 1(114,8)	*	*	*	*	*	*	*	*	45,7	38,8	29,0	12,7																
VME-30420 0A	20	4	x	2 1/2	2 1/2	128	7	3(132,4) 1(114,8)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46,6	41,8	35,8	27,7	15,7													
VME-30525 0A	25	5	x	2 1/2	2 1/2	162	7	4(132,4) 1(114,8)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	47,5	43,9	36,9	34,3	27,7	18,5	6,2									
VME-30630 0A	30	6	x	2 1/2	2 1/2	197	7	5(132,4) 1(114,8)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48,4	45,5	42,2	38,4	33,9	28,3	21,1	11,6						
VME-30740 0	40	7	x	2 1/2	2 1/2	241	7	132,4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48,7	46,2	43,5	40,3	35,8	32,7	27,7	21,5	13,7		
VME-30850 0	50	8	x	2 1/2	2 1/2	275	7	132,4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	49,0	46,9	44,5	41,9	39,1	35,8	32,1	27,7	22,3	15,8	8,1
VME-45175A	7,5	1	x	3	3	29	7	122,1	75,3	67,0	56,1	38,8																								
VME-45110 0	10	1	x	3	3	35	7	133,4	*	79,4	70,9	59,9	43,2																							
VME-45215 0A	15	2	x	3	3	64	7	1(133,4) 1(122,1)	*	*	*	*	77,3	72,8	67,6	54,4	29,5																			
VME-45220 0	20	2	x	3	3	70	7	133,4	*	*	*	*	*	79,2	74,7	63,7	47,6																			
VME-45325 0	25	3	x	3	3	105	7	133,4	*	*	*	*	*	*	*	*	74,7	67,7	59,2	47,5	26,9															
VME-45430 0A	30	4	x	3	3	133	7	2(133,4) 2(122,1)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	76,5	71,3	65,3	57,9	48,3	33,9	9,3												
VME-45540 0A	40	5	x	3	3	173	7	4(133,4) 1(122,1)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	78,9	75,0	70,6	65,7	59,9	52,8	43,6	30,3	10,1								
VME-45650 0	50	6	x	3	3	218	7	133,4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	78,6	75,2	71,6	67,5	62,9	57,6	51,2	43,2	32,2	16,6				
VME-45760 0	60	7	x	3	3	254	7	133,4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	78,6	75,7	72,6	69,3	65,6	61,5	56,8	51,2	44,5	35,8	23,9	8,9	

MODELO	Potência (cv)	Estágios	Trifásico	Ø Sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Pressão máxima em vazão (m.c.a.)	Altura máxima de sucção (m.c.a.)	Ø Rotor (mm)	CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS																											
									10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	150	160	170	180
									Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.																											
VME-65110 0A	10	1	x	4	4	33	7	126,1	*	93,7	75,4	52,7	18,8																									
VME-65115 0	15	1	x	4	4	44	7	140,2	*	*	*	91,8	71,6	46,6	17,5																							
VME-65220 0A	20	2	x	4	4	57	7	126,1	*	*	*	*	94,8	87,9	79,7	69,2	54,0																					
VME-65225 0A	25	2	x	4	4	71	7	1(140,2) 1(126,1)	*	*	*	*	*	*	96,8	88,0	78,2	67,0	53,6	35,6																		
VME-65330 0A	30	3	x	4	4	100	7	1(140,2) 2(126,1)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	97,2	91,4	85,3	78,7	71,5	63,5	54,3	43,4	28,6												
VME-65340 0	40	3	x	4	4	120	7	140,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	96,4	89,0	81,1	72,6	63,1	52,4	39,7	23,4								
VME-65450 0A	50	4	x	4	4	150	7	3(140,2) 1(126,1)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	99,7	94,3	88,7	82,8	76,6	69,8	62,6	54,5	45,5	35,0			
VME-65560 0A	60	5	x	4	4	190	7	4(140,2) 1(126,1)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	96,6	92,2	87,7	83,0	72,7	61,2	47,7	30,6
VME-95115 0A	15	1	x	4	4	33	7	132,9	*	*	116,0	98,3	64,0																									
VME-95120 0	20	1	x	4	4	49	7	142,4	*	*	*	*	107,0	84,7	57,2	19,0																						
VME-95225 0A	25	2	x	4	4	65	7	132,9	*	*	*	*	*	122,0	116,0	108,0	98,2	85,4	63,7																			
VME-95230 0A	30	2	x	4	4	80	7	1(142,4) 1(132,9)	*	*	*	*	*	*	*	*	118,0	109,0	97,5	83,4	63,7	28,8																
VME-95240 0	40	2	x	4	4	95	7	142,4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	117,0	107,0	96,3	84,5	71,6	57,0	40,0	18,7													
VME-95350 0A	50	3	x	4	4	121	7	2(142,4) 1(132,9)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	122,0	116,0	110,0	103,0	94,9	85,4	73,6	57,9	34,1								
VME-95460 0A	60	4	x	4	4	156	7	2(142,4) 2(132,9)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	122,0	118,0	114,0	109,0	103,0	97,5	90,9	81,4	74,6	63,8	28,8			

VME-30
VME-45
VME-65
VME-95

VME-30
VME-45

Motor elétrico norma IEC, IP-55, 2 polos, 60 Hz

Bombeador de aço inox
VME-30 e VME-45: Intermediário, base e flanges de ferro fundido, com pintura a fundo E-COAT.

VME-65 e VME-95: Intermediário e base com pintura a fundo E-COAT.
Temperatura máxima do líquido bombeado: 120 °C